




ONE LINEAR 50

luminaria de superficie de pared, UP/DOWN,
2700/3000 K, PHASE, negro

ONE LINEAR amplía la popular familia de luminarias de SLV con luminarias de pared de alta calidad disponibles en dos nuevas longitudes (50 cm y 70 cm). La iluminación «Up/Down» con temperatura de color ajustable (2700/3000 K) y la función de regulación PHASE crean un ambiente luminoso extremadamente elegante y flexible. Gracias a su grado de protección IP44, la luminaria de pared ONE LINEAR destaca con estilo no solo en hoteles, restaurantes y salones, sino también en cuartos de baño.



Datos técnicos

Art. N.º	1008084
Número de salidas de luz diferentes	2
Código IP	IP44
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	14 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminarias en LS B16A	160
Número de luminarias en LS C16A	160
Nivel de corriente de entrada	5 A
Duración de la corriente de entrada	100 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.4
Flujo luminoso	730/810 lm
Temperatura del color de la luz	2700/3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	blanco mate/negro mate

Fuente de luz

1679804	
---------	---

IRC	90
Datos LXXBXX	L80B10
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Anchura	52.5 cm
Altura	4.2 cm
Profundidad	8.1 cm
Peso neto	0.77 kg
Peso bruto	0.85 kg