




## ONE LINEAR 50

luminaria de superficie de pared, UP/DOWN,  
2700/3000 K, PHASE, blanco

ONE LINEAR amplía la popular familia de luminarias de SLV con luminarias de pared de alta calidad disponibles en dos nuevas longitudes (50 cm y 70 cm). La iluminación «Up/Down» con temperatura de color ajustable (2700/3000 K) y la función de regulación PHASE crean un ambiente luminoso extremadamente elegante y flexible. Gracias a su grado de protección IP44, la luminaria de pared ONE LINEAR destaca con estilo no solo en hoteles, restaurantes y salones, sino también en cuartos de baño.



### Datos técnicos

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Art. N.º                                 | 1008085             |
| Número de salidas de luz diferentes      | 2                   |
| Código IP                                | IP44                |
| Montaje                                  | Superficie          |
| Detalles de montaje                      | Pared               |
| Dimerizable                              | Sí                  |
| Tecnología de regulación                 | Corte de fase final |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~50/60Hz   |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 350 mA              |
| Clase de protección                      | I                   |
| Potencia                                 | 14 W                |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C              |
| Temperatura ambiente máxima              | 45 °C               |
| Número de luminarias en LS B16A          | 160                 |
| Número de luminarias en LS C16A          | 160                 |
| Nivel de corriente de entrada            | 5 A                 |
| Duración de la corriente de entrada      | 100 µs              |
| Efecto estroboscópico (SVM)              | 0.4                 |
| Flujo luminoso                           | 900/1000 lm         |
| Temperatura del color de la luz          | 2700/3000 Kelvin    |
| Semiángulo de dispersión                 | 120 °               |
| Color                                    | blanco mate         |

## Fuente de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1679804 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|              |         |
|--------------|---------|
| IRC          | 90      |
| Datos LXXBXX | L80B10  |
| Vida útil    | 50000 h |
| Risk Group   | 1       |
| Anchura      | 52.5 cm |
| Altura       | 4.2 cm  |
| Profundidad  | 8.1 cm  |
| Peso neto    | 0.77 kg |
| Peso bruto   | 0.85 kg |