




48V SYSTEEM

Intrack leddriver, 48VDC, 200 W, DALI Draadloos geïntegreerde Casambi naar DALI module, zwart

Deze Casambi naar DALI Intrack LED-voeding levert een constante 48 VDC uitgangsspanning met een maximaal vermogen van 200 W. Hij is speciaal ontwikkeld voor 48 V railverlichtingsystemen van SLV, waarbij de 230 VAC voedingskabel rechtstreeks wordt aangesloten op de klemmen. Overtollige kabellengtes kunnen uit het zicht worden opgeborgen in een kabelcompartiment. Het is verkrijgbaar in zwart en wit, ideaal voor moderne verlichtingsinstallaties waarbij efficiëntie en esthetiek centraal staan. In tegenstelling tot de standaardversie heeft dit model een geïntegreerde Casambi naar DALI-module, die draadloze bediening mogelijk maakt wanneer DALI-kabels ontbreken. De bediening verloopt via Bluetooth via uw smartapparaat of de Casambi-app. Er kunnen maximaal 64 lampen in 8 groepen worden aangestuurd.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008382
IP-code	IP20
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	48 mA
Beschermingsklasse	II
Beschermingsklasse	II
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	8
Aantal armaturen bij LS C16A	14
Niveau van inschakelstroom	60 A
Duur van inschakelstroom	250 µs
Kleur	zwart
Lengte	28 cm
Breedte	2.3 cm
Hoogte	4.4 cm
Nettogewicht	0.28 kg
Brutogewicht	0.3 kg
BIG WHITE pagina	471