



48V SYSTEM INTRACK LED DRIVER 48VDC, 200W, DALI | Intrack Ccontro- lador LED 48 VCC, 200 W, módulos Casambi para DALI Wireless integrados

48V SYSTEM, Intrack controlador LED, 48 VCC, 200 W, DALI Wireless integra Casambi para módulo DALI, preto

Esta fonte de alimentação de LED Casambi para DALI Intrack fornece uma tensão de saída constante de 48 VCC com uma potência máxima de 200 W. Foi concebida especificamente para sistemas de iluminação de calha SLV de 48 V nos quais o cabo de alimentação de 230 VCA está ligado diretamente aos terminais. Os comprimentos de cabo excedentes podem ser arrumados fora da vista num compartimento de cabos. Está disponível em preto e branco, ideal para instalações de iluminação modernas onde a eficiência e a estética são o foco. Ao contrário da versão standard, este modelo possui um módulo Casambi para DALI integrado, que permite o controlo sem fios quando faltam cabos DALI. É controlado via Bluetooth através do seu dispositivo inteligente ou da aplicação Casambi. É possível ligar, no máximo, 8 luminárias DALI por controlador. O número real depende da potência das luminárias.

Ref. n.º	1008382
Lâmpadas incluídas	No
IP Code	IP20
Regulável	true
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	48 mA
Classe de proteção	II
Classe de proteção	II
Temperatura ambiente	80
temperatura ambiente mínima	-20°C
temperatura ambiente máxima	35°C
Número de luminárias no LS B16A	8.0
Número de luminárias no LS C16A	14.0
Nível de corrente de irrupção	60 A
Duração da corrente de irrupção	250 µs
Cor	preto
Comprimento	28 cm
Largura	2.3 cm
Altura	4.4 cm
Peso líquido	0.28 kg
Peso bruto	0.3 kg
Página BIG WHITE	471

