




48V SYSTEM INTRACK LED DRIVER 48VDC, 200W, DALI | Driver LED Intrack 48VDC, 200W, modulo DALI Wireless integrato Casambi to DALI

48V SYSTEM, driver LED Intrack, 200 W, modulo DALI Wireless integrato Casambi to DALI, morsetto per cavo di collegamento 220-240V, vano cavi, bianco

Questo alimentatore LED Casambi to DALI Intrack fornisce una tensione di uscita costante di 48 VCC con una potenza massima di 200 W. È stato sviluppato appositamente per i sistemi di illuminazione a binario a 48 V di SLV, dove il cavo di alimentazione a 230 V c.a. è collegato direttamente ai morsetti. Il cavo in eccesso può essere riposto in un apposito scomparto. È disponibile in bianco e nero, ideale per installazioni moderne che puntano sull'efficienza e sull'estetica. A differenza della versione standard, questo modello è dotato di un modulo Casambi to DALI integrato che consente il controllo wireless in caso di assenza di cavi DALI. Le luci vengono controllate tramite Bluetooth utilizzando il dispositivo smart o l'app Casambi. È possibile collegare un massimo di 8 apparecchi DALI per ogni driver. Il numero effettivo dipende dalla potenza degli apparecchi.



Articolo	1008383
Lampade incluse	No
Codice IP	IP20
Dimmerabile	true
Tensione nominale primaria	220-240V V ~ 50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	48 mA
Classe isolamento	II
Classe isolamento	II
Temperatura esterna	80
Temperatura ambiente minima	-20°C
Temperatura ambiente massima	35°C
Numero di apparecchi a LS B16A	8.0
Numero di apparecchi a LS C16A	14.0
Livello di corrente di spunto	60 A
Durata della corrente di spunto	250 µs
Colore	bianco
Lunghezza	28 cm
Larghezza	2.3 cm
Altezza	4.4 cm
Peso netto	0.28 kg
Peso lordo	0.3 kg
BIG WHITE pagina	471