




## RASTERLYSWL

wandopbouwarmatuur, rechthoekig, 2700/3000K, 14-W, PHASE, 70°, antraciet

De RASTERLYS serie combineert een modern design met hoge functionaliteit. Of ze nu als enkele armatuur of in een rij worden gemonteerd - de wand- en bolderarmaturen zorgen niet alleen voor effectieve verlichting, maar maken ook een esthetisch statement op gevels, ingangen, terrassen of in buitenruimten van horecagelegenheden. Met warm wit licht (2.700 K / 3.000 K via CCT-schakelaar) creëren ze sfeervolle accenten in buitenruimten. Dankzij het IP65- en zoutwaterbestendige oppervlak is RASTERLYS bijzonder robuust en duurzaam. De triac dimfunctie en de loop-in/loop-out-aansluiting maken een flexibele en efficiënte installatie mogelijk.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008384
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 06
Schokbestendigheid	1 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseafsnijding
Aantal doorvoerbedrading	50
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	14 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	160
Aantal armaturen bij LS C16A	160
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	55 °C
Lumen	350 / 400 lm

## Lichtbron

2166513	
---------	---

Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Stralingshoek	70 °
Kleur	antraciet
CRI	80
Levensduur	50000 h
Breedte	12 cm
Hoogte	21 cm
Diepte	7.6 cm
Nettogewicht	1.3 kg
Brutogewicht	1.5 kg
BIG WHITE pagina	853