



RASTERLYSWL

Oprawa ścienna, prostokątna, 2700/3000K, 14W, PHASE, 70°, antracyt

Rasterlys, o architektonicznie atrakcyjnej formie, wykorzystuje przemyślaną technologię oświetleniową, która umożliwia równomierne oświetlenie przy wysokim komforcie widzenia. Jego atrakcyjna forma pozostawia trwałe wrażenie w ogrodach, wejściach do domów, na elewacjach, balkonach, tarasach i zewnętrznych obszarach sklepów, restauracji i innych lokali biznesowych. Dzięki klasie ochrony IP65 i wysokiej jakości powłoce, jest odporny na każdą pogodę. Aby stworzyć idealną atmosferę świetlną, można ustawić temperaturę barwową (2700K/3000K) za pomocą przełącznika CCT.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008384
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 06
Odporność na uderzenia	1 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	LEADING_EDGE, TRAILING_EDGE
Liczba przewodów przelotowych	50
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	14 W
Temperatura otoczenia	0 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	160
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	160
Poziom prądu rozruchowego	5 A
Czas trwania prądu rozruchowego	100 μs
Temperatura w szkle (emisja światła)	55 °C
Strumień świetlny	350/400 lm

Temperatura barwy światła	2700/3000 Kelvin
Kolor	antracyt
CRI	80
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Szerokość	12 cm
Wysokość	21 cm
Głębokość	7.6 cm
Waga netto	0 kg
Waga brutto	0 kg