




RASTERLYSWL

Aplique de parede, retangular, 2700/3000 K, 14 W, PHASE, 70°, antracite

A série RASTERLYS combina design moderno com alta funcionalidade. Quer sejam montados como uma única luz ou em fila - as luzes de parede e de cabeçote não só proporcionam uma iluminação eficaz, mas também fazem uma declaração estética em fachadas, entradas, terraços ou em áreas exteriores de estabelecimentos de restauração. com luz branca quente (2.700 K / 3.000 K via interruptor CCT), criam acentos atmosféricos em áreas exteriores. Graças à sua superfície IP65 e resistente ao ar salgado, o RASTERLYS é particularmente robusto e durável. A função de escurecimento Triac e a conexão loop-in/loop-out permitem uma instalação flexível e eficiente.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008384
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 06
Resistência ao impacto	1 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Número de cabos	50
Tensão nominal primária	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	14 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	160
Número de luminárias no LS C16A	160
Nível de corrente de irrupção	5 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	55 °C
Lúmen	350 / 400 lm

Fonte de luz

2166513		
		Temperatura de cor da luz
		2700/3000 Kelvin
		Ângulo de feixe
		70 °
		Cor
		antracite
		CRI
		80
		Vida útil
		50000 h
		Largura
		12 cm
		Altura
		21 cm
		Profundidade
		7.6 cm
		Peso líquido
		1.3 kg
		Peso bruto
		1.5 kg
		Página BIG WHITE
		853