




RASTERLYSWL

Väggmonterad armatur, rektangulär, 2700/3000 K, 14 W, FAS, 70°, antracit

RASTERLYS-serien kombinerar modern design med hög funktionalitet. Oavsett om de är monterade som en enda lampa eller på rad - vägg- och pollararmaturerna ger inte bara en effektiv belysning, utan gör också ett estetiskt uttalande på fasader, entréer, terrasser eller utomhusområden i cateringföretag. med varmvitt ljus (2 700 K / 3 000 K via CCT-brytare) skapar de stämningsfulla accenter utomhus. Tack vare sin IP65- och saltluftbeständiga yta är RASTERLYS särskilt robust och hållbar. Triac-dimmerfunktionen och loop-in/loop-out-anslutningen möjliggör en flexibel och effektiv installation.



Art. Nej.	1008384
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 06
Motståndskraft mot stötar	1 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Vägg
Teknik för dimning	Bakkant, Bakkant
Antal genomgående ledningar	50
Primär nominell spänning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	I
Watt	14 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	160
Antal armaturer på LS C16A	160
Nivå för inkopplingsström	5 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	100 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	55 °C
Lumen	350 / 400 lm
Ljusets färgtemperatur	2700/3000 Kelvin

2166513



Strålningsvinkel	70 °
Färg	antracit
CRI	80
Livslängd	50000 h
Bredd	12 cm
höjd	21 cm
Djup	7.6 cm
Netto vikt	1.3 kg
Bruttovikt	1.5 kg
BIG WHITE Seite	853