




RASTERLYSPOLE 70

Candeeiro de pé, 2700/3000 K, IP65, retangular, antracite

A série RASTERLYS combina design moderno com alta funcionalidade. Quer sejam montados como uma única luz ou em fila - as luzes de parede e de cabeçote não só proporcionam uma iluminação eficaz, mas também fazem uma declaração estética em fachadas, entradas, terraços ou em áreas exteriores de estabelecimentos de restauração. Com luz branca quente (2.700 K / 3.000 K via interruptor CCT), criam acentos atmosféricos em áreas exteriores. Graças à sua superfície IP65 e resistente ao ar salgado, o RASTERLYS é particularmente robusto e durável. A função de escurecimento Triac e a conexão loop-in/loop-out permitem uma instalação flexível e eficiente.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008385
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 06
Resistência ao impacto	1 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Chão
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	I
Potência	27 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	28
Número de luminárias no LS C16A	59
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	300 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	60 °C
Lúmen	700 / 750 lm
Temperatura de cor da luz	2700/3000 Kelvin

Fonte de luz

2166513	
---------	---

Acessórios

228726	CAIXA DE PEÇA DE UN- IÃO , preto, IP68
228730	CAIXA DE LIGAÇÃO , 3 polos, IP68

Ângulo de feixe	70 °
Cor	antracite
CRI	80
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Comprimento	17 cm
Largura	10 cm
Altura	70.2 cm
Peso líquido	2.7 kg
Peso bruto	3.3 kg
Página BIG WHITE	731