




RASTERLYSPOLE 70

Golvlykta, 2700/3000 K, IP65, rektangulär, antracit

RASTERLYS-serien kombinerar modern design med hög funktionalitet. Oavsett om de är monterade som en enda lampa eller på rad - vägg- och pollararmaturerna ger inte bara en effektiv belysning, utan gör också ett estetiskt uttalande på fasader, entréer, terrasser eller utomhusområden i cateringföretag. med varmvitt ljus (2 700 K / 3 000 K via CCT-brytare) skapar de stämningsfulla accenter utomhus. Tack vare sin IP65- och saltluftbeständiga yta är RASTERLYS särskilt robust och hållbar. Triac-dimmerfunktionen och loop-in/loop-out-anslutningen möjliggör en flexibel och effektiv installation.



Art. Nej.	1008385
Antal olika ljusuttag	2
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 06
Motståndskraft mot stötar	1 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Golv
Teknik för dimning	Bakkant, Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	700 mA
Skyddsklass	I
Watt	27 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	28
Antal armaturer på LS C16A	59
Nivå för inkopplingsström	10 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	300 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	60 °C
Lumen	700 / 750 lm
Ljusets färgtemperatur	2700/3000 Kelvin
Strålningsvinkel	70 °

2166513	
228726	Y-ANSLUTNINGSBOX , svart, IP68
228730	ANSLUTNINGSBOX , 3-polig, IP68

Färg	antracit
CRI	80
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Längd	17 cm
Bredd	10 cm
höjd	70.2 cm
Netto vikt	2.7 kg
Bruttovikt	3.3 kg
BIG WHITE Seite	731