




GRIP! S

1~ Spot, zylindrisch, 2000-3000K, 11W, Dim-to-Warm, PHASE, 29°, schwarz / gold

GRIP! ist der neue dekorative Spot von SLV, der mit den aktuellen Designrends einhergeht. Der elegante Hingucker in der Größe S und der Allrounder in der Größe M mit integriertem LED und einem Entblendungsreflektor sind für das 1-Phasen-, 3-Phasen- und 48V-Schienensystem verfügbar. Dabei können Sie zwischen verschiedenen Steuerungsoptionen und Lichtfarbenvarianten sowie Dim-to-Warm-Spots wählen. Optisch überzeugen die GRIP! Spots durch ihre modernen Farbkombinationen und den in vier Farben separat erhältlichen Dekoringen, die eine individuelle Anpassung ermöglichen.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Art. Nr. | 1008402 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| IP Code | IP20 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 02 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 Joule |
| Montage | Aufbau |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenanschnitt, Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 250 mA |
| Schutzklasse | II |
| Wattage | 11 W |
| minimale Umgebungstemperatur | 0 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 35 °C |
| Anzahl Leuchten an LS B16A | 44 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A | 89 |
| Höhe Einschaltstrom | 25 A |
| Dauer Einschaltstrom | 100 µs |
| Lumen | 350 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2000-3000 Kelvin |
| Farbe | schwarz/gold |
| CRI | 90 |

| | |
|---------------|---------|
| UGR \leq | 25 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Länge | 15.2 cm |
| Breite | 3.4 cm |
| Höhe | 6 cm |
| Nettogewicht | 0.18 kg |
| Bruttogewicht | 0.22 kg |

Zubehör

| | |
|---------|-----------------------------|
| 1008489 | GRIP! S , Dekoring, schwarz |
| 1008488 | GRIP! S , Dekoring, weiß |
| 1008490 | GRIP! S , Dekoring, nickel |
| 1008491 | GRIP! S , Dekoring, gold |