




GRIP! M

3~ Spot, zylindrisch, 3000K, 20W, PHASE, 42°, schwarz / gold

GRIP! ist der neue dekorative Spot von SLV, der mit den aktuellen Designtrends einhergeht. Der elegante Hingucker in der Größe S und der Allrounder in der Größe M mit integriertem LED und einem Entblendungsreflektor sind für das 1-Phasen-, 3-Phasen- und 48V-Schienensystem verfügbar. Dabei können Sie zwischen verschiedenen Steuerungsoptionen und Lichtfarbenvarianten sowie Dim-to-Warm-Spots wählen. Optisch überzeugen die GRIP! Spots durch ihre modernen Farbkombinationen und den in vier Farben separat erhältlichen Dekoringen, die eine individuelle Anpassung ermöglichen.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Art. Nr. | 1008444 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| IP Code | IP20 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 02 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 Joule |
| Montage | Aufbau |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 500 mA |
| Schutzklasse | II |
| Wattage | 20 W |
| minimale Umgebungstemperatur | 0 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 35 °C |
| Anzahl Leuchten an LS B16A | 46 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A | 57 |
| Höhe Einschaltstrom | 15 A |
| Dauer Einschaltstrom | 40 µs |
| Lumen | 1900 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Farbe | schwarz/gold |
| CRI | 90 |

| | |
|---------------|---------|
| UGR ≤ | 19 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Länge | 23.6 cm |
| Breite | 4.3 cm |
| Höhe | 8.2 cm |
| Nettogewicht | 0.33 kg |
| Bruttogewicht | 0.41 kg |

Zubehör

| | |
|---------|-----------------------------|
| 1008495 | GRIP! M , Dekoring, gold |
| 1008494 | GRIP! M , Dekoring, nickel |
| 1008492 | GRIP! M , Dekoring, weiß |
| 1008493 | GRIP! M , Dekoring, schwarz |