




Tyczka M-POL 60

slupek, dwa gniazda, antracyt, 53,4 cm

Wykorzystaj słup z dwoma gniazdami IP54, aby zapewnić bezpieczne zasilanie wszystkich głowic lamp M-POL na zewnątrz. Gniazda i lampa są osobno przełączalne. Dzięki odporności na morską wilgoć korzystają z trwałego i wytrzymałego rozwiązania zasilania na zewnątrz.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008474
Kod IP	IP54
Klasa odporności na uderzenia	IK 10
Odporność na uderzenia	20 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Pierwotne napięcie znamionowe	220-250V ~50/60 Hz
Klasy ochrony	I
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Kolor	antracyt
Wysokość	53.4 cm
średnica	12.4 cm
Waga netto	2.44 kg
Waga brutto	3.25 kg

Akcesoria

1006387	M-POL S Polehead , głowica lampy Shader, antracytowa, 11 W, 285/310 lm, 2700/3000 K, CRI90
1008475	M-POL , zaślepka, antracyt
1006383	M-POL S Polehead , głowica lampy, antracytowa, 11 W, 470/510 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006388	M-POL M Polehead , głowica lampy Shader, antracytowa, 11 W, 420/460 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006392	M-POL M Polehead , głowica lampy Louver, antracytowa, 19 W, 350/370 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI
1006390	M-POL M Polehead , głowica lampy, antracytowa, 19 W, 1150/1230 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI
1006453	Złączka Y , 5-stykowa, IP68, czarna, DALI
228726	SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA Y , czarna, IP68
228730	SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA , 3-polowa, IP68
1006389	M-POL S Polehead , głowica lampy, antracytowa, 19 W, 890/950 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI
1006384	M-POL M Polehead , głowica lampy, antracytowa, 11 W, 590/660 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006393	M-POL S Polehead , głowica lampy Shader, antracytowa, 19 W, 520/550 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI
1006391	M-POL S Polehead , głowica lampy Louver, antracytowa, 19 W, 260/270 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI

1006394	M-POL M Polehead , głowica lampy Shader, antracytowa, 19 W, 820/870 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI
1006385	M-POL S Polehead , głowica lampy Louver, antracytowa, 11 W, 145/155 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006386	M-POL M Polehead , głowica lampy Louver, antracytowa, 11 W, 190/210 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006382	Kotwa gruntowa M-POL , stal nierdzewna