




## NEW TRIA® 155

Oprawa wpuszczana w sufit, kwadratowa, 2700K, dwużarówkowa, PHASE, 38°, biała

Odkryj nową generację naszej oprawy sufitowej NEW TRIA® z jeszcze większymi możliwościami dla indywidualnego doświadczenia światła. W ofercie są bestsellery, takie jak NEW TRIA® 155, dostępne jako kompletny zestaw. Za jakość światła odpowiada podwójny moduł LED: zestaw zawiera dwa wysokiej jakości źródła światła LED o wskaźniku oddawania barw CRI>90 i mocy 6 watów każde, których ciepłe światło nie tylko można obracać o 38°, ale także regulować fazowo za pomocą dołączonego sterownika. Dzięki dwóm eleganckim kolorom obudowy i wyborowi między 2700 K a 3000 K zapewnione są różnorodne możliwości aranżacyjne. Obszerny zakres obrotu i kąt skrętu oprawy umożliwia indywidualne dostosowanie kierunku stożka światła.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008511
Różne wyjścia światła	2
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja do wbudowania
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	13.6 W
Temperatura otoczenia	72 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	88
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	149
Poziom prądu rozruchowego	3 A
Czas trwania prądu rozruchowego	30 μs
Temperatura w szkle (emisja światła)	57 °C
Strumień świetlny	610 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kolor	biały

CRI	90
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Długość	17 cm
Szerokość	9 cm
Wysokość	3.75 cm
Waga netto	0.43 kg
Waga brutto	0.51 kg
Długość montażowa	15.5 cm
Szerokość montażowa	7.8 cm
Głębokość montażowa	5 cm