




NEW TRIA® 155

candeeiro de teto embutido, quadrado, 2700 K, lâmpada dupla, PHASE, 38°, branco

Descubra a nova geração da nossa luminária embutida no teto NEW TRIA® com ainda mais opções para uma experiência de iluminação personalizada. Entre os best-sellers está o NEW TRIA® 155, disponível como um conjunto completo. A qualidade da luz é garantida pelo módulo LED DUPLO: o conjunto inclui dois LED premium com CRI >90 e 6 watts de potência cada, cuja luz branca quente não só é ajustável em 38°, mas também é regulável em fase através do driver fornecido. Diversas opções de design são garantidas graças às duas elegantes cores de caixa e à escolha entre 2700 K e 3000 K. A ampla gama de rotação e inclinação do foco embutido permite uma orientação personalizada do feixe de luz.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008511
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	II
Potência	13.6 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminárias no LS B16A	88
Número de luminárias no LS C16A	149
Nível de corrente de irrupção	3 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	57 °C
Lúmen	1220 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	branco

Fonte de luz

869193		
CRI	90	
Vida útil	50000 h	
Risk Group	1	
Comprimento	17 cm	
Largura	9 cm	
Altura	3.75 cm	
Peso líquido	0.43 kg	
Peso bruto	0.508 kg	
Comprimento de montagem	15.5 cm	
Largura de montagem	7.8 cm	
Profundidade de montagem	5 cm	
Página BIG WHITE	77	