




HIGHBAY C

340 60/80/100W 840 IP65

Odkryj nasze portfolio produktów technicznych: SLVtec. Dzięki najnowocześniejszej technologii LED oferujemy ergooszczędne i funkcjonalne rozwiązania oświetleniowe do wnętrz i na zewnątrz. Od opraw do wilgotnych pomieszczeń po reflektory halowe - nasze wysokiej jakości produkty zachwycają funkcjonalnością i uczciwym stosunkiem ceny do jakości. Do rodziny produktów HIGHBAY należą modele w dwóch rozmiarach (średnica 340 i 400 mm) oraz w wersji DALI jako HIGHBAY C 400. Charakteryzują się efektywnością powyżej 175 lm/W, a dla inteligentnej kontroli oświetlenia oba modele można uzupełnić o sensory i moduł CASAMBI, nawet bez sterowania DALI.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008525
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 08
Odporność na uderzenia	5 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	260/350/440 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	55 W
Temperatura otoczenia	-30 °C
Temperatura otoczenia	50 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	16
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	27
Poziom prądu rozruchowego	58 A
Czas trwania prądu rozruchowego	130 μs
Strumień świetlny	9700/13650/17500 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kolor	czarny
CRI	80
UGR ≤	22
Okres użytkowania	50000 h

Risk Group	1
Wysokość	11.8 cm
średnica	34 cm
Waga netto	2.7 kg
Waga brutto	3.8 kg

Akcesoria

1008529	HIGHBAY C , 340 PC-s-pot
1008532	HIGHBAY C , czujnik PIR
1008531	HIGHBAY C , czujnik HF
1008576	Wysokopółkowy C , moduł CASAMBI
1008528	Wysoka lampa ścienna C , uchwyt U