




HIGHBAY C

400 120/160/200 W 840 IP65

Descubra nuestro catálogo técnico de productos: SLVtec. Con la tecnología led más avanzada, ofrecemos soluciones de iluminación funcionales y de bajo consumo para interiores y exteriores. Desde luminarias resistentes a la humedad hasta proyectores de interior, nuestros productos de calidad destacan por su funcionalidad y su justa relación calidad-precio. Entre ellos se encuentra la familia de productos HIGHBAY, disponible en dos tamaños (340 y 400 mm de diámetro) y también en versión DALI con la HIGHBAY C 400. Convencen con su eficiencia de > 175 lm/W y las dos luminarias sin control DALI también pueden complementarse con sensores y un módulo CASAMBI para un control inteligente de la iluminación.



Datos técnicos

Art. N.º	1008526
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP65
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Resistencia al impacto	5 Joule
Montaje	Superficie
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	530/700/880 mA
Clase de protección	I
Potencia	120 W
Temperatura ambiente mínima	-30 °C
Temperatura ambiente máxima	50 °C
Número de luminarias en LS B16A	10
Número de luminarias en LS C16A	18
Nivel de corriente de entrada	57.6 A
Duración de la corriente de entrada	242 µs
Flujo luminoso	21450/28000/35000 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Color	negro
IRC	80
UGR ≤	22
Vida útil	50000 h

Risk Group	1
Altura	11.8 cm
Diámetro	40 cm
Peso neto	3.2 kg
Peso bruto	4.6 kg

Accesorios

1008532	HIGHBAY C , PIR-Sensor
1008531	HIGHBAY C , sensor de alta frecuencia
1008576	HIGHBAY C , Módulo CASAMBI
1008528	HIGHBAY C , soporte en U
1008530	HIGHBAY C , 400 reflector de PC