




## HIGHBAY C

400 120/160/200W 840 IP65

Odkryj nasze portfolio produktów technicznych: SLVtec. Dzięki najnowocześniejszej technologii LED oferujemy energooszczędne i funkcjonalne rozwiązania oświetleniowe do wnętrz i na zewnątrz. Od opraw do pomieszczeń wilgotnych po reflektory halowe - nasze wysokiej jakości produkty zachwycają funkcjonalnością i korzystnym stosunkiem jakości do ceny. Do rodziny produktów HIGHBAY należą modele w dwóch rozmiarach (340 i 400 mm średnicy), a wersja HIGHBAY C 400 jest dostępna także jako wariant DALI. Charakteryzują się efektywnością powyżej 175 lm/W, a do inteligentnej kontroli oświetlenia obie lampy można uzupełnić o sensory i moduł CASAMBI nawet bez sterowania DALI.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008526
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 08
Odporność na uderzenia	5 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	530/700/880 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	120 W
Temperatura otoczenia	-30 °C
Temperatura otoczenia	50 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	10
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	18
Poziom prądu rozruchowego	57.6 A
Czas trwania prądu rozruchowego	242 μs
Strumień świetlny	21450/28000/35000 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kolor	czarny
CRI	80
UGR ≤	22
Okres użytkowania	50000 h

Risk Group	1
Wysokość	11.8 cm
średnica	40 cm
Waga netto	3.2 kg
Waga brutto	4.6 kg

## Akcesoria

1008532	HIGHBAY C , czujnik PIR
1008531	HIGHBAY C , czujnik HF
1008576	Wysokopółkowy C , moduł CASAMBI
1008528	Wysoka lampa ścienna C , uchwyt U
1008530	HIGHBAY C , 400 PC-s-pot