




HIGHBAY C

DALI 400 200W 840 IP65

Upptäck vårt tekniska produktutbud: SLVtec. Med den senaste LED-teknologin erbjuder vi energieffektiva och funktionella belysningslösningar för inomhus- och utomhusbruk. Från fuktbeständiga armaturer till hallstrålkastare - våra högkvalitativa produkter imponerar med funktionalitet och ett rättvist pris-prestandaförhållande. Det inkluderar HIGHBAY produktfamiljen, som finns i två storlekar (340 och 400 mm i diameter) och med HIGHBAY C 400 finns även som en DALI-variant. De imponerar med sin effektivitet på >175 lm/W och för en intelligent ljusstyrning kan båda armaturerna kompletteras med sensorer och en CASA-MBI-modul även utan DALI-styrning.



Art. Nej.	1008527
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 08
Motståndskraft mot stötar	5 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Teknik för dimning	DALI
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	880 mA
Skyddsklass	I
Watt	200 W
Minsta omgivningstemperatur	-30 °C
Maximal omgivningstemperatur	50 °C
Antal armaturer på LS B16A	5
Antal armaturer på LS C16A	9
Nivå för inkopplingsström	130 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	200 µs
Lumen	35000 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Färg	svart
CRI	80
UGR ≤	22

Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	11.8 cm
Diameter	40 cm
Netto vikt	3.3 kg
Bruttovikt	4.7 kg

1008528	HIGHBAY C , U-fäste
1008530	HIGHBAY C , 400 PC-re-flektor