




ONE

luminaria de superficie de pared y techo, redonda, 2700/3000 K, 14 W, DALI, Touch, 130°, blanco

reducida y moderna al mismo tiempo, las luminarias de la familia ONE atrae todas las miradas. Esto también se aplica a las nuevas luminarias de superficie de pared y techo ONE, que amplían la popular familia de SLV con su luz irradiada hacia arriba y hacia abajo. Están disponibles en tres colores de moda, en dos tamaños cada uno, con color de luz ajustable mediante interruptor CCT (2700 - K/3000 K) y controlable mediante corte de fase o DALI.



Datos técnicos

Art. N.º	1008552
Número de salidas de luz diferentes	2
Código IP	IP20
Montaje	Superficie
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI, Toque
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	14 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminarias en LS B16A	40
Número de luminarias en LS C16A	60
Nivel de corriente de entrada	30 A
Duración de la corriente de entrada	100 µs
Flujo luminoso	450/450 lm
Temperatura del color de la luz	2700/3000 Kelvin
Color	blanco
IRC	90
Vida útil	50000 h
Altura	11.5 cm

Diámetro	40 cm
Peso neto	1.4 kg
Peso bruto	3.22 kg