




KADUX

Oprawa wpuszczana w sufit, pojedyncza, 3000K, DALI 2, Touch, 30°, biały

Doświadcz wysokiej wydajności świetlnej i efektywności w zastosowaniach w sklepach i środowiskach handlowych: KADUX to nasze sufitowe oprawy wpuszczane z kardaniem, dostępne jako wersja jedno- lub dwupalnikowa w kolorach biały lub czarny oraz różnych temperaturach barwowych (3000K/4000K). Dzięki szybkiemu złączu w zamkniętej obudowie stalowej, oprawa jest łatwa w instalacji, a jednocześnie solidna i trwała.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008567
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja do wbudowania
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI,Touch
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	700 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	27 W
Temperatura otoczenia	85 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	74
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	100
Poziom prądu rozruchowego	15 A
Czas trwania prądu rozruchowego	100 μs
Strumień świetlny	3050 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kolor	biały/czarny
CRI	90
Konsystencja barwowa	6 SDCM

Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Długość	19.5 cm
Szerokość	19.5 cm
Wysokość	12.5 cm
Waga netto	1.48 kg
Waga brutto	1.92 kg
Długość montażowa	17 cm
Szerokość montażowa	17 cm
Głębokość montażowa	12.5 cm