




## KADUX

oprawa wpuszczana w sufit, pojedyncza, 3000K, DALI 2, dotykowa, 30°, czarna

Doświadcz wysokiej wydajności świetlnej i efektywności w zastosowaniach sklepowych i detalicznych: KADUX to nasze sufitowe oświetlenie wpuszczane z zawieszeniem kardanicznym, dostępne jako wersja jedno- lub dwupalnikowa w kolorach biały lub czarny oraz różnych temperaturach barwowych (3000K/4000K). Dzięki szybkiemu złączu w zamkniętej obudowie stalowej, montaż lampy jest łatwy i jednocześnie solidny oraz trwały.



## DANE TECHNICZNE

|  |                      |
|--|----------------------|
| Nr artykułu                            | 1008568              |
| Różne wyjścia światła                  | 1                    |
| Kod IP                                 | IP20                 |
| Montaż                                 | Wersja do wbudowania |
| Ściemnialna                            | Tak                  |
| Technologia ściemniania                | DALI, Touch          |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~50/60 Hz   |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 700                  |
| Klasy ochrony                          | II                   |
| Wydajność                              | 27 W                 |
| Temperatura otoczenia                  | 85 °C                |
| Temperatura otoczenia                  | -20 °C               |
| Temperatura otoczenia                  | 40 °C                |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 74                   |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 100                  |
| Poziom prądu rozruchowego              | 15 A                 |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 100 μs               |
| Strumień świetlny                      | 3050 lm              |
| Temperatura barwy światła              | 3000 Kelvin          |
| Kolor                                  | czarny/czarny        |
| CRI                                    | 90                   |
| Konsystencja barwowa                   | 6 SDCM               |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>Okres użytkowania</b>   | 50000 h |
| <b>Risk Group</b>          | 1       |
| <b>Długość</b>             | 19.5 cm |
| <b>Szerokość</b>           | 19.5 cm |
| <b>Wysokość</b>            | 12.5 cm |
| <b>Waga netto</b>          | 1.48 kg |
| <b>Waga brutto</b>         | 1.92 kg |
| <b>Długość montażowa</b>   | 17 cm   |
| <b>Szerokość montażowa</b> | 17 cm   |
| <b>Głębokość montażowa</b> | 12.5 cm |