




KADUX

oprawa wpuszczana w sufit, pojedyncza, 4000K, DALI 2, dotykowa, 30°, biała

Doświadcz wysokiej mocy światła i efektywności w sklepach i środowiskach handlowych: KADUX to nasze sufitowe oprawy wpuszczane, które są dostępne w wersji jedno- lub dwupalnikowej w kolorach biały lub czarny oraz różnych temperaturach barwowych (3000K/4000K). Dzięki szybkiemu złączu w zamkniętej obudowie stalowej lampa jest łatwa w instalacji i jednocześnie solidna i trwała.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008569
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja do wbudowania
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI,Touch
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	700
Klasy ochrony	II
Wydajność	27 W
Temperatura otoczenia	85 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	74
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	100
Poziom prądu rozruchowego	15 A
Czas trwania prądu rozruchowego	100 μs
Strumień świetlny	3350 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kolor	biały/czarny
CRI	90
Konsystencja barwowa	6 SDCM

Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Długość	19.5 cm
Szerokość	19.5 cm
Wysokość	12.5 cm
Waga netto	1.48 kg
Waga brutto	1.92 kg
Długość montażowa	17 cm
Szerokość montażowa	17 cm
Głębokość montażowa	12.5 cm