




## KADUX

oprawa wpuszczana w sufit, pojedyncza, 4000K, DALI 2, Touch, 30°, czarny

Doświadcz wysokiej mocy światła i efektywności w zastosowaniach sklepowych i detalicznych: KADUX to nasza sufitowa oprawa punktowa, dostępna jako wersja jedno- lub dwupalnikowa w kolorach biały lub czarny oraz różnych temperaturach barwowych (3000K/4000K). Dzięki szybkiemu złączu w zamkniętej obudowie stalowej oprawa jest łatwa w instalacji oraz równie solidna jak trwała.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008570
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja do wbudowania
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI,Touch
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	700
Klasy ochrony	II
Wydajność	27 W
Temperatura otoczenia	85 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	74
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	100
Poziom prądu rozruchowego	15 A
Czas trwania prądu rozruchowego	100 μs
Strumień świetlny	3350 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kolor	czarny/czarny
CRI	90
Konsystencja barwowa	6 SDCM

<b>Okres użytkowania</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Długość</b>	19.5 cm
<b>Szerokość</b>	19.5 cm
<b>Wysokość</b>	12.5 cm
<b>Waga netto</b>	1.48 kg
<b>Waga brutto</b>	1.92 kg
<b>Długość montażowa</b>	17 cm
<b>Szerokość montażowa</b>	17 cm
<b>Głębokość montażowa</b>	12.5 cm