# KADUX

**luminaria empotrable de techo, double, 3000 K, DALI 2, Touch, 30°, blanco**

Experimente una alta potencia luminosa y eficiencia para su uso en tiendas y entornos comerciales: KADUX es nuestra luminaria empotrable de techo colgada con cardán, disponible en versión de una o dos luces, en blanco o negro y varias temperaturas de color (3000 K/4000 K). Gracias a la caja de conexión rápida en una carcasa cerrada de acero, la luminaria es fácil de instalar y es robusta y duradera al mismo tiempo.




## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Art. N.º** | 1008571 |
| **Número de salidas de luz diferentes** | 2 |
| **Código IP** | IP20 |
| **Clase de resistencia al impacto** | IK 02 |
| **Resistencia al impacto** | 0.2 Joule |
| **Montaje** | Empotrado |
| **Detalles de montaje** | Techo |
| **Dimerizable** | Sí |
| **Tecnología de regulación** | DALI 2,Toque |
| **Cantidad de cableado transversal** | 30 |
| **Voltaje nominal primario** | 220-240V ~50/60 Hz |
| **Corriente eléctrica / Tensión secundaria** | 1400 mA |
| **Clase de protección** | II |
| **Potencia** | 54 W |
| **Temperatura ambiente mínima** | -20 °C |
| **Temperatura ambiente máxima** | 40 °C |
| **Número de luminarias en LS B16A** | 36 |
| **Número de luminarias en LS C16A** | 36 |
| **Nivel de corriente de entrada** | 9.1 A |
| **Duración de la corriente de entrada** | 174 µs |
| **Flujo luminoso** | 6300 lm |
| **Temperatura del color de la luz** | 3000 Kelvin |

## Fuente de luz

| | |
|---|---|
| 1411562 | |

| | |
|---|---|
| **Semiángulo de dispersión** | 30 ° |
| **Color** | blanco/negro |
| **IRC** | 90 |
| **Unión** | 6 SDCM |
| **Vida útil** | 50000 h |
| **Longitud** | 37 cm |
| **Anchura** | 19.5 cm |
| **Altura** | 12.5 cm |
| **Peso neto** | 2.8 kg |
| **Peso bruto** | 3.24 kg |
| **Forma de la estructura** | Cuadrada |
| **Longitud de montaje** | 34.5 cm |
| **Anchura de montaje** | 17 cm |
| **Profundidad del montaje** | 12.5 cm |
| **Página BIG WHITE** | 19 |