




KADUX

oprawa wpuszczana w sufit, podwójna, 4000K, DALI 2, dotykowa, 30°, biały

Doświadcz wysokiej wydajności światła i efektywności w zastosowaniach w sklepach i środowiskach handlowych: KADUX to nasze kardanowo zawieszane oświetlenie punktowe do montażu w sufitach, dostępne w wersji jedno- lub dwupalnikowej w kolorach biały lub czarny oraz różnych temperaturach barwowych (3000K/4000K). Dzięki szybkiemu złączu w zamkniętej obudowie stalowej, oprawa jest łatwa w instalacji oraz jednocześnie solidna i trwała.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008573
Różne wyjścia światła	2
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja do wbudowania
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI,Touch
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	1400
Klasy ochrony	II
Wydajność	54 W
Temperatura otoczenia	80 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	37
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	74
Poziom prądu rozruchowego	65 A
Czas trwania prądu rozruchowego	100 μs
Strumień świetlny	3400 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kolor	biały/czarny
CRI	90
Konsystencja barwowa	6 SDCM

Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Długość	37 cm
Szerokość	19.5 cm
Wysokość	12.5 cm
Waga netto	2.8 kg
Waga brutto	3.24 kg
Długość montażowa	34.5 cm
Szerokość montażowa	17 cm
Głębokość montażowa	12.5 cm