




MEDO® RING 60

Pendelleuchte, Pendellänge 300cm, 3000/4000K, 110°, PHASE, weiß

Die beste MEDO® aller Zeiten gibt es jetzt auch als Pendelleuchte im eleganten Design: Die MEDO® RING überzeugt durch eine längere Lebensdauer und bessere Energieeffizienz von über 120 lm/W. Sie ist in zwei Größen und je zwei Farben verfügbar, über Phasenabschnitt oder DALI steuerbar. Durch den CCT-Switch (3000K/4000K) kann die Lichttemperatur passend für den Anwendungsfall ausgewählt werden.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1008592
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	30
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	27 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	56
Anzahl Leuchten an LS C16A	84
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	300 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	29 °C
Lumen	3750/4000 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Farbe	weiss
CRI	90
UGR ≤	25

Lebensdauer	50000 h
Höhe	7 cm
Durchmesser	60 cm
Pendellänge	300 cm
Nettogewicht	3.82 kg
Bruttogewicht	5.7 kg