




MEDO® RING 60

luminaria de suspensión, longitud de suspensión de 300 cm, 3000/4000K, 110°, FASE, blanco

La mejor MEDO® de todos los tiempos ahora también está disponible como luminaria suspendida en un elegante diseño: la MEDO® RING convence por su mayor vida útil y su mejor eficiencia energética de más de 120 lm/W. Está disponible en dos tamaños y dos colores, y puede controlarse mediante corte de onda al final o DALI. El interruptor CCT (3000K/4000K) permite seleccionar la temperatura de la luz en función de la aplicación.



Datos técnicos

Art. N.º	1008592
Código IP	IP20
Montaje	Superficie
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Cantidad de cableado transversal	30
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	I
Potencia	27 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminarias en LS B16A	56
Número de luminarias en LS C16A	84
Nivel de corriente de entrada	5 A
Duración de la corriente de entrada	300 µs
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	29 °C
Flujo luminoso	3750/4000 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	25

Vida útil	50000 h
Altura	7 cm
Diámetro	60 cm
Longitud de suspensión	300 cm
Peso neto	3.82 kg
Peso bruto	5.7 kg