MEDO® RING 60 | RING 60 PD, fase

MEDO® RING 60, luminaria de suspensión, longitud de suspensión de 300 cm, 3000/4000 K, 110°, FASE, blanco

La lámpara colgante MEDO® RING 60 está diseñada para su uso en interiores y es especialmente adecuada para la iluminación de áreas residenciales y de trabajo. Con un diámetro de 60 cm y una longitud de suspensión variable de hasta 300 cm, ofrece opciones de montaje flexibles. La luminaria cuenta con regulación por corte de fase (Trailing Edge) y está disponible en temperaturas de color de 3000 K y 4000 K. La carcasa está fabricada en aluminio y acero, mientras que el casquillo es de forma redonda. La distribución de la luz se realiza con un ángulo de apertura de 110°. La clase de protección IP20 hace que la lámpara sea apta para zonas interiores secas. La vida útil declarada es de 50.000 horas.



Fuente de luz

2166509	A B G

Art. N.º	1008592
Bombilla(s) incluida(s)	No
Código IP	IP20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo suspendido,
Dimerizable	true
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Cantidad de cableado transversal	30
Voltaje nominal primario	220-240V ~ 50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	I
Potencia	27 W
Temperatura ambiente mínima	-20°C
Temperatura ambiente máxima	45°C
Número de luminarias en LS B16A	56.0
Número de luminarias en LS C16A	84.0
Nivel de corriente de entrada	5 A
Duración de la corriente de entrada	300 µs
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	29
Semiángulo de dispersión	110°
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	25
Datos LXXBXX	L80B10
Vida útil	50 000 h
Altura	7 cm
Diámetro	60 cm
Longitud de suspensión	300.0000 cm
Peso neto	3.82 kg