




MEDO® RING 60

suspension, longueur de suspension 300 cm, 3000/4000 K, 110°, PHASE, blanc

Le meilleur MEDO® de tous les temps existe maintenant aussi sous forme de suspension élégante : le MEDO® RING séduit par sa longue durée de vie et son efficacité énergétique optimisée de plus de 120 lm/W. Il est disponible en deux tailles et deux couleurs, et peut être commandé par phase ou par DALI. L'interrupteur CCT (3000 - K/4000 K) permet de sélectionner la température de lumière adaptée à vos besoins.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1008592
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	30
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	27 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	56
Nombre de luminaires sur LS C16A	84
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	29 °C
Lumen	3750/4000 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	25

Durée de vie	50000 h
Hauteur	7 cm
Diamètre	60 cm
Longueur du câble de suspension	300 cm
Poids net	3.82 kg
Poids brut	5.7 kg