



MEDO® RING 90

luminaria de suspensión, longitud de suspensión de 300 cm, 3000/4000K, 110°, DALI, táctil, negro

La mejor MEDO® de todos los tiempos ahora también está disponible como luminaria suspendida en un elegante diseño: la MEDO® RING convence por su mayor vida útil y su mejor eficiencia energética de más de 120 lm/W. Está disponible en dos tamaños y dos colores, y puede controlarse mediante corte de onda al final o DALI. El interruptor CCT (3000K/4000K) permite seleccionar la temperatura de la luz en función de la aplicación.

Datos técnicos

| | |
|--|--------------------|
| Art. N.º | 1008593 |
| Código IP | IP20 |
| Montaje | Superficie |
| Dimerizable | Sí |
| Tecnología de regulación | DALI, Toque |
| Cantidad de cableado transversal | 22 |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 1200 mA |
| Clase de protección | I |
| Potencia | 42 W |
| Temperatura ambiente mínima | -25 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 45 °C |
| Número de luminarias en LS B16A | 22 |
| Número de luminarias en LS C16A | 36 |
| Nivel de corriente de entrada | 28 A |
| Duración de la corriente de entrada | 165 µs |
| Temperatura en el cristal (emisión de luz) | 32 °C |
| Flujo luminoso | 5000/5300 lm |
| Temperatura del color de la luz | 3000/4000 Kelvin |
| Color | negro |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 25 |

| | |
|------------------------|---------|
| Vida útil | 50000 h |
| Altura | 7 cm |
| Diámetro | 90 cm |
| Longitud de suspensión | 300 cm |
| Peso neto | 5.88 kg |
| Peso bruto | 9.5 kg |