




PANEL C

600 34 W 830/840 UGR

Odkryj nasze portfolio produktów technicznych: SLVtec. Dzięki najnowocześniejszej technologii LED oferujemy energooszczędne i funkcjonalne rozwiązania oświetleniowe do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Od oświetlenia do pomieszczeń wilgotnych po reflektory halowe - nasze wysokiej jakości produkty przekonują funkcjonalnością i atrakcyjnym stosunkiem jakości do ceny. Wśród nich znajdują się lampy PANEL C, które zachwycają wysoką energooszczędnością powyżej 130 lm/W oraz długą żywotnością L80B10-70 000 godzin. Są dostępne w trzech rozmiarach, przy czym wszystkie wersje są także dostępne jako warianty DALI. Dzięki światłu o minimalnym efekcie oślepiania UGR<19 są idealne do ogólnego oświetlenia biur.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008597
Kod IP	IP20/IP54
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	850 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	34 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	27
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	45
Poziom prądu rozruchowego	19.6 A
Czas trwania prądu rozruchowego	214 μs
Strumień świetlny	4550/4650 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kolor	biały
CRI	80
UGR ≤	19
Okres użytkowania	70000 h
Risk Group	0

Długość	59.5 cm
Szerokość	59.5 cm
Wysokość	2.8 cm
Waga netto	1.62 kg
Waga brutto	2.08 kg
Długość montażowa	57 cm
Szerokość montażowa	57 cm
Głębokość montażowa	8 cm

Akcesoria

1008610	PANEL C , 4x Sprężyny montażowe
1008609	PANEL C , Lina zawieszniowa, L: 150 cm