




PAINEL C 600 34 W 930/940 UGR

Descubra a extensão da família PANEL C - parte do nosso portefólio de produtos técnicos SLVtec. Estas luminárias LED energeticamente eficientes impressionam com uma elevada restituição de cor (CRI90) e uma impressionante vida útil de L80B10-70.000 horas. Com uma eficiência energética de mais de 130 lm/W e luz sem encandeamto (UGR <19), as luminárias PANEL C são ideais para iluminação ambiente em escritórios e outras áreas de trabalho. As luminárias estão disponíveis em três tamanhos, com todas as versões também disponíveis como versões DALI. Com tecnologia LED de última geração, estabelecem novos padrões de eficiência, conforto e durabilidade - perfeitas para conceitos de iluminação sofisticados.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008599
IP Code	IP20/IP54
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Número de cabos	27
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	850 mA
Classe de proteção	II
Potência	34 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	27
Número de luminárias no LS C16A	45
Nível de corrente de irrupção	19.6 A
Duração da corrente de irrupção	214 µs
Lúmen	4300 / 4500 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	90 °
Cor	branco
CRI	90

Fonte de luz

2166700	
---------	---

Acessórios

1008610	PAINEL C , 4x Molas de Montagem
1008609	PAINEL C , Cabo de suspensão, L: 150 cm

UGR ≤	19
Vida útil	70000 h
Risk Group	0
Comprimento	59.5 cm
Largura	59.5 cm
Altura	2.8 cm
Peso líquido	1.62 kg
Peso bruto	2.18 kg
Forma de recorte	Quadrado
Comprimento de montagem	57 cm
Largura de montagem	57 cm
Profundidade de montagem	8 cm