




PANEL C

DALI 600 34 W 830/840 UGR

Odkryj nasze portfolio technicznych produktów: SLVtec. Dzięki najnowocześniejszej technologii LED oferujemy energooszczędne i funkcjonalne rozwiązania oświetleniowe zarówno do wnętrz, jak i na zewnątrz. Od opraw do wilgotnych pomieszczeń po reflektory halowe - nasze wysokiej jakości produkty zachwycają funkcjonalnością i uczciwym stosunkiem ceny do jakości. Do nich należą lampy PANEL C, które zachwycają wysoką efektywnością energetyczną powyżej 130 lm/W oraz długą żywotnością L80-B10-70.000 godzin. Są dostępne w trzech rozmiarach, przy czym wszystkie wersje są również dostępne jako warianty DALI. Dzięki światłu o niskim współczynniku UGR<19, które nie oslepia, są idealne do podstawowego oświetlenia biur.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008601
Kod IP	IP20/IP54
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI, Touch
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	850
Klasy ochrony	II
Wydajność	34 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	29
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	48
Poziom prądu rozruchowego	14.75 A
Czas trwania prądu rozruchowego	256 μs
Strumień świetlny	4550/4650 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kolor	biały
CRI	80
UGR ≤	19

Okres użytkowania	70000 h
Risk Group	0
Długość	59.5 cm
Szerokość	59.5 cm
Wysokość	2.8 cm
Waga netto	1.67 kg
Waga brutto	2.18 kg
Długość montażowa	57 cm
Szerokość montażowa	57 cm
Głębokość montażowa	8 cm

Akcesoria

1008610	PANEL C , 4x Sprężyny montażowe
1008609	PANEL C , Lina zawieszniowa, L: 150 cm