

PANEL C DALI 600 | 34 W 830/840 UGR

PANEL C, DALI 600 34 W 830/840 UGR

PANEL C är en kvadratisk infälld takarmatur som är särskilt framtagen för installation i undertak. Den är lämplig för användning i kontors- och administrationsmiljöer samt andra inomhusmiljöer där bländfri och jämn allmänbelysning krävs. Armaturen har en effekt på 34 watt och erbjuder en ljusfärg i intervallet 3000 till 4000 Kelvin med en UGR-klassning som minskar bländning. Höljet är tillverkat av aluminium och mäter 59,5 x 59,5 cm med en låg bygghöjd på 2,8 cm. Armaturen är utrustad med DALI-2-dimning samt touchstyrning, vilket möjliggör flexibel anpassning av ljusintensiteten. Skyddsklassen är IP20 respektive IP54, och armaturen har en slagfasthet i klass IK02.



Ljuskälla

2166696	A G C

Art. Nej.	1008601
Ljuskälla ingår	No
IP-kod	IP20/IP54
Klass för slagtålighet	IK02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak,
Dimbar	true
Teknik för dimning	BeröringDALI 2
Primär nominell spänning	220-240V ~ 50/60Hz
Sekundär ström/spänning	850 mA
Skyddsklass	II
Watt	34 W
Minsta omgivningstemperatur	-20°C
Maximal omgivningstemperatur	45°C
Antal armaturer på LS B16A	29.0
Antal armaturer på LS C16A	48.0
Nivå för inkopplingsström	14.75 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	256 µs
Strålningsvinkel	90°
Färg	vit
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX Data	L80B10
Livslängd	70 000 h
Riskgrupp	0
Längd	59.5 cm
Bredd	59.5 cm
höjd	2.8 cm

Tillbehör

1008609	PANEL C, Upphängningslina, L: 150 cm
1008610	PANEL C, 4x Monteringsspiraler