




PANEL C 600

DALI 34 W 930/940 UGR

Upptäck utvecklingen av PANEL C-familjen - en del av vår tekniska produktportfölj SLVtec. Dessa energieffektiva LED-armaturer imponerar med hög färgåtergivning (CRI90) och en imponerande livslängd på upp till 80-110-70.000 timmar. Med en energieffektivitet på över 130 lm/W och ett bländfritt ljus (UGR <19) är PANEL C-armaturerna idealiska för allmänbelysning på kontor och andra arbetsområden. Armaturerna finns i tre storlekar, och alla versioner finns även som DALI-versioner. Med toppmodern LED-teknik sätter de nya standarder för effektivitet, komfort och hållbarhet - perfekt för sofistikerade belysningskoncept.



Art. Nej.	1008603
IP-kod	IP20/IP54
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	DALI, Beröring
Antal genomgående ledningar	29
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	850 mA
Skyddsklass	II
Watt	34 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	29
Antal armaturer på LS C16A	48
Nivå för inkopplingsström	14.75 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	256 µs
Lumen	4300 / 4500 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000 Kelvin
Strålningsvinkel	90 °
Färg	vit

2166700	
1008610	PANEL C , 4x Monteringsspiraler
1008609	PANEL C , Upph�ngningslina, L: 150 cm

CRI	90
UGR ≤	19
Livsl�ngd	70000 h
Riskgrupp	0
L�ngd	59.5 cm
Bredd	59.5 cm
h�jd	2.8 cm
Netto vikt	1.67 kg
Bruttovikt	2.18 kg
Utsk�rningens form	kvadratisk
Monteringsl�ngd	57 cm
Installationsbredd	57 cm
Inbygggnadsdjup	8 cm