




## OCULUS

luminaria suspendida, longitud de suspensión de 250 cm, 2000-3000 K, 100°, Dim-to-Warm, PHASE, bronce oscuro

Con un alto índice de reproducción cromática (CRI > 90) y una capacidad de regulación «Dim-to-Warm» a una luz especialmente cálida, cada miembro de la familia OCULUS crea un ambiente único. La óptica especial de las lentes proporciona un efecto luminoso de contorno nítido, lo que hace que la luminaria sea la fuente de iluminación de acento ideal para el ámbito privado, consultorios médicos, bufetes de abogados, cafeterías, hoteles y restaurantes. Gracias al uso del cristal satinado incluido, la luz puede ajustarse de manera opcional de una luz con contorno nítido a una distribución difusa de la luz. Además de las versiones clásicas en blanco y negro, todas las luminarias OCULUS están disponibles en otros tres elegantes colores. El revestimiento de PVD de alta calidad garantiza unas propiedades superficiales excepcionales.



### Datos técnicos

Art. N.º	1008615
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	250 mA
Clase de protección	II
Potencia	11 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	50 °C
Nivel de corriente de entrada	12.4 A
Duración de la corriente de entrada	7.2 µs
Flujo luminoso	36-780 lm
Temperatura del color de la luz	2000-3000 Kelvin
Color	bronce oscuro
IRC	90
Vida útil	40000 h
Risk Group	1
Altura	9 cm

<b>Diámetro</b>	9 cm
<b>Longitud de suspensión</b>	250 cm
<b>Peso neto</b>	0.65 kg
<b>Peso bruto</b>	0.78 kg

## Accesorios

1006377	FITU , base para techo de superficie, dorada
1004675	FITU , rosetón empotrado blanco
1004676	FITU , rosetón empotrado cromo
145990	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril conductor trifásico de alta tensión, negro, incl. accesorio(s) de montaje
143120	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, negro, incl. descarga de tracción y pieza roscada
1002163	Rosetón individual FITU , dorado tenue
1002164	Rosetón triple FITU , dorado tenue
1004745	FITU , rosetón de techo blanco
1001542	ADAPTADOR PARA LUMINARIAS DE SUSPENSIÓN , para barra conductora trifásica de alta tensión, blanco tráfico, incl. accesorios de montaje
145994	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril conductor trifásico de alta tensión, gris, incl. accesorio(s) de montaje
132600	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 1, redondo, negro, incl. descarga de tracción

132610	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 3, redondo, negro, incl. descargas de tracción
1004744	FITU , rosetón de techo negro
132601	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 1, redondo, blanco, incl. descarga de tracción
1004682	FITU CRANE BASE , negro
132605	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 1, redondo, cromo, incl. descarga de tracción
143121	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, blanco, incl. descarga de tracción y pieza roscada
1004674	FITU , rosetón empotrado negro
132611	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 3, redondo, blanco, incl. descargas de tracción
143124	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, gris plata, incl. descarga de tracción y pieza roscada