




OCULUS

Plafoniere de montagem no teto, redonda, 2000-3000-K, 11W, Dim-to-Warm, PHASE, 100°, bronze escuro

Com um índice de reprodução de cor elevado de CRI>90 e a capacidade de escurecimento Dim-to-Warm para uma luz especialmente quente, cada membro da família OCULUS cria uma atmosfera única. A ótica de lentes especial garante um efeito de luz nitidamente contornado, tornando a luminária na fonte de iluminação de destaque ideal em espaços privados sofisticados, consultórios médicos, escritórios de advocacia, cafés, hotéis e restaurantes. Ao utilizar o disco fosco fornecido, a luz pode ser opcionalmente ajustada de um efeito de luz nitidamente contornado para uma distribuição de luz difusa. Além das variantes clássicas em preto e branco, todas as luminárias OCULUS estão disponíveis em mais três cores nobres. A alta qualidade do revestimento PVD garante excelentes propriedades de superfície.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008618
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	250 mA
Classe de proteção	I
Potência	11 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	50 °C
Nível de corrente de irrupção	12.4 A
Duração da corrente de irrupção	7.2 µs
Lúmen	36-780 lm
Temperatura de cor da luz	2000-3000 Kelvin
Cor	bronze escuro
CRI	90
Vida útil	40000 h
Risk Group	1
Altura	9 cm

Diâmetro	9 cm
Peso líquido	0.57 kg
Peso bruto	0.72 kg