




## DOWNLIGHT C

150 8/14/20W 940 IP54

Odkryj nasze portfolio technicznych produktów: SLVtec. Dzięki najnowocześniejszej technologii LED oferujemy energooszczędne i funkcjonalne rozwiązania oświetleniowe do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Od opraw do wilgotnych pomieszczeń po reflektory halowe - nasze wysokiej jakości produkty zachwycają funkcjonalnością i uczciwym stosunkiem jakości do ceny. Wśród nich znajdują się oprawy wpuszczane DOWNLIGHT C, idealne do ogólnego oświetlenia w środowiskach komercyjnych. Dostępne są w dwóch różnych średnicach otworów (150 mm i 200 mm) oraz oferują temperaturę barwową 3000K lub 4000K. Możesz wybrać wersję On/Off z możliwością regulacji mocy systemu oraz wersję sterowaną za pomocą DALI. Dzięki swojej energooszczędności kwalifikującej się do dofinansowania oraz wydajności świetlnej do 3 100 lm, zapewniają one trwałe oświetlenie w przestrzeni komercyjnej.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008622
Kod IP	IP54
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Liczba przewodów przelotowych	36
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	200/350/500 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	8 W
Temperatura otoczenia	70 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	36
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	60
Poziom prądu rozruchowego	16 A
Czas trwania prądu rozruchowego	100 µs
Strumień świetlny	1000/1650/2400 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	22

<b>Okres użytkowania</b>	70000 h
<b>Wysokość</b>	8.6 cm
<b>średnica</b>	17.6 cm
<b>Waga netto</b>	0.5 kg
<b>Waga brutto</b>	0.6 kg
<b>Głębokość montażowa</b>	9 cm
<b>Średnica montażowa</b>	15.5 cm