




DOWNLIGHT C

200 8/16/24W 930 IP54

Odkryj nasze portfolio technicznych produktów: SLVtec. Dzięki najnowocześniejszej technologii LED oferujemy energooszczędne i funkcjonalne rozwiązania oświetleniowe do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Od opraw do wilgotnych pomieszczeń po reflektory halowe - nasze wysokiej jakości produkty zachwycają funkcjonalnością i uczciwym stosunkiem jakości do ceny. Wśród nich znajdują się oprawy wewnętrzne DOWNLIGHT C, idealne do ogólnego oświetlenia w środowiskach komercyjnych. Dostępne są w dwóch różnych średnicach otworów (150 mm i 200 mm) oraz oferują temperaturę barwową 3000K lub 4000K. Możesz wybrać między wersją On/Off z możliwością regulacji mocy systemu oraz wersją sterowaną za pomocą DALI. Dzięki swojej efektywnej energetycznie konstrukcji i jasności do 3 100 lm zapewniają trwałe oświetlenie w przestrzeni komercyjnej.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008623
Kod IP	IP54
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Liczba przewodów przelotowych	33
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	200/400/600 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	8 W
Temperatura otoczenia	70 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	33
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	57
Poziom prądu rozruchowego	16 A
Czas trwania prądu rozruchowego	100 µs
Strumień świetlny	1000/1900/2850 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	22

Okres użytkowania	70000 h
Wysokość	9.6 cm
średnica	22.6 cm
Waga netto	0.7 kg
Waga brutto	0.8 kg
Głębokość montażowa	10 cm
Średnica montażowa	20.5 cm