




DOWNLIGHT C

200 8/16/24 W 930 IP54

Descubra o nosso portfólio de produtos técnicos: SLVtec. Com a mais avançada tecnologia LED, oferecemos soluções de iluminação energeticamente eficientes e funcionais para espaços interiores e exteriores. Desde luminárias para áreas húmidas até projetores de pavilhões- os nossos produtos de alta qualidade destacam-se pela funcionalidade e uma relação qualidade-preço justa. Incluem as luminárias embutidas DOWNLIGHT C, ideais para iluminação geral em ambientes comerciais. Estão disponíveis em dois tamanhos de recorte diferentes (150 mm e 200 mm) e oferecem uma temperatura de cor de 3000 K ou 4000 K. Além disso, pode escolher entre uma versão On/Off com potência de sistema comutável e uma versão controlável por DALI. Com a sua eficiência energética elegível para apoio e um fluxo luminoso de até 3.100 lm, desfrutará de uma iluminação sustentável no espaço comercial.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008623
IP Code	IP54
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Número de cabos	33
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	200/400/600 mA
Classe de proteção	II
Potência	8 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	33
Número de luminárias no LS C16A	57
Nível de corrente de irrupção	16 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Lúmen	1000 / 1900 / 2850 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	55 °
Cor	branco
CRI	90

Fonte de luz

2166527	
---------	---

UGR ≤	22
Vida útil	70000 h
Altura	9.6 cm
Diâmetro	22.6 cm
Peso líquido	0.8 kg
Peso bruto	1.15 kg
Profundidade de montagem	10 cm
Diâmetro de montagem	20.5 cm