




## DOWNLIGHT C

200 8/16/24 W 940 IP54

Descubra o nosso portfólio de produtos técnicos: SLVtec. Com a mais avançada tecnologia LED, oferecemos soluções de iluminação energeticamente eficientes e funcionais para interiores e exteriores. Desde luminárias para áreas húmidas até projetores industriais- os nossos produtos de alta qualidade destacam-se pela funcionalidade e uma relação preço-desempenho justa. Incluindo as luminárias embutidas DOWNLIGHT C, ideais para iluminação geral em ambientes comerciais. Estão disponíveis em dois tamanhos de corte diferentes (150 mm e 200 mm) e oferecem uma temperatura de cor de 3000 K ou 4000 K. Além disso, pode escolher entre uma versão On/Off com potência do sistema comutável e uma versão controlável por DALI. Com a sua eficiência energética elegível para apoio e uma saída de lúmen de até 3.100 lm, desfrutará de uma iluminação sustentável no espaço comercial.



## DADOS TÉCNICOS

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º                         | 1008624               |
| IP Code                          | IP54                  |
| Classe de resistência ao impacto | IK 02                 |
| Resistência ao impacto           | 0.2 Joule             |
| Montagem                         | Montagem de embutir   |
| Pormenores da montagem           | Teto                  |
| Número de cabos                  | 33                    |
| Tensão nominal primária          | 220-240V ~50/60 Hz    |
| Corrente / Tensão secundária     | 200/400/600 mA        |
| Classe de proteção               | II                    |
| Potência                         | 8 W                   |
| temperatura ambiente mínima      | -20 °C                |
| temperatura ambiente máxima      | 40 °C                 |
| Número de luminárias no LS B16A  | 33                    |
| Número de luminárias no LS C16A  | 57                    |
| Nível de corrente de irrupção    | 16 A                  |
| Duração da corrente de irrupção  | 100 µs                |
| Lúmen                            | 1080 / 2050 / 3100 lm |
| Temperatura de cor da luz        | 4000 Kelvin           |
| Ângulo de feixe                  | 55 °                  |
| Cor                              | branco                |
| CRI                              | 90                    |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2166526 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| UGR ≤                    | 22      |
| Vida útil                | 70000 h |
| Altura                   | 9.6 cm  |
| Diâmetro                 | 22.6 cm |
| Peso líquido             | 0.8 kg  |
| Peso bruto               | 1.15 kg |
| Profundidade de montagem | 10 cm   |
| Diâmetro de montagem     | 20.5 cm |