




DOWNLIGHT C

200 8/16/24 W 940 IP54

Upptäck vår tekniska produktportfölj: SLVtec. Med den senaste LED-tekniken erbjuder vi energieffektiva och funktionella belysningslösningar för inomhus- och utomhusbruk. Från fuktbeständiga armaturer till hallstrålkastare-våra högkvalitativa produkter imponerar med funktionalitet och ett rättvist pris-prestandaförhållande. Det inkluderar DOWNLIGHT C infällda armaturer, som är idealiska för allmänbelysning i kommersiella miljöer. De finns i två olika diameter (150 mm och 200 mm) och erbjuder en färgtemperatur på 3000 K eller 4000 K. Dessutom kan du välja mellan en On/Off-version med justerbar systemeffekt och en DALI-styrd version. Med sin stödberättigade energieffektivitet och en ljusstyrka på upp till 3 100 lm får du en hållbar belysning i kommersiella utrymmen.



Art. Nej.	1008624
IP-kod	IP54
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Antal genomgående ledningar	33
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	200/400/600 mA
Skyddsklass	II
Watt	8 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	33
Antal armaturer på LS C16A	57
Nivå för inkopplingsström	16 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	100 µs
Lumen	1080 / 2050 / 3100 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	55 °
Färg	vit
CRI	90

2166526



UGR ≤	22
Livslängd	70000 h
höjd	9.6 cm
Diameter	22.6 cm
Netto vikt	0.8 kg
Bruttovikt	1.15 kg
Inbyggnadsdjup	10 cm
Installationsdiameter	20.5 cm