




DOWNLIGHT C

DALI 150 20W 930 IP54

Odkryj nasze portfolio technicznych produktów: SLVtec. Dzięki najnowocześniejszej technologii LED oferujemy energooszczędne i funkcjonalne rozwiązania oświetleniowe do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Od opraw do pomieszczeń wilgotnych po reflektory halowe - nasze wysokiej jakości produkty zachwycają funkcjonalnością i uczciwym stosunkiem jakości do ceny. Wśród nich znajdują się oprawy wpuszczane DOWNLIGHT C, idealne do ogólnego oświetlenia w środowiskach komercyjnych. Są dostępne w dwóch różnych średnicach otworów (150 mm i 200 mm) oraz oferują temperaturę barwową 3000K lub 4000K. Możesz wybrać wersję On/Off z możliwością regulacji mocy systemu oraz wersję sterowaną za pomocą DALI. Dzięki swojej efektywnej energetycznej konstrukcji i jasności do 3 100 lm, zapewniają one efektywne oświetlenie w przestrzeni komercyjnej.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008625
Kod IP	IP54
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI
Liczba przewodów przelotowych	18
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	20 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	18
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	39
Poziom prądu rozruchowego	15 A
Czas trwania prądu rozruchowego	300 μs
Strumień świetlny	2250 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kolor	biały
CRI	90

UGR \leq	22
Okres użytkowania	70000 h
Wysokość	8.6 cm
średnica	17.6 cm
Waga netto	0.5 kg
Waga brutto	0.6 kg
Głębokość montażowa	9 cm
Średnica montażowa	15.5 cm