




## DOWNLIGHT C

DALI 200 24W 930 IP54

Odkryj nasze portfolio produktów technicznych: SLVtec. Dzięki najnowocześniejszej technologii LED oferujemy energooszczędne i funkcjonalne rozwiązania oświetleniowe do wnętrz i na zewnątrz. Od opraw do wilgotnych pomieszczeń po reflektory halowe - nasze wysokiej jakości produkty zachwycają funkcjonalnością i korzystnym stosunkiem jakości do ceny. Należą do nich oprawy wpuszczane DOWNLIGHT C, idealne do ogólnego oświetlenia w miejscach komercyjnych. Są dostępne w dwóch różnych średnicach otworu (150 mm i 200 mm) oraz oferują temperaturę barwową 3000K lub 4000K. Można wybrać wersję On/Off z możliwością regulacji mocy systemu oraz wersję z możliwością sterowania DALI. Dzięki swojej efektywnej energetycznie konstrukcji i jasności do 3 100 lm zapewniają trwałe oświetlenie w przestrzeni komercyjnej.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008627
Kod IP	IP54
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI
Liczba przewodów przelotowych	18
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	600 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	24 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	18
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	39
Poziom prądu rozruchowego	15 A
Czas trwania prądu rozruchowego	300 μs
Strumień świetlny	2850 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kolor	biały
CRI	90

<b>UGR <math>\leq</math></b>	22
<b>Okres użytkowania</b>	70000 h
<b>Wysokość</b>	9.6 cm
<b>średnica</b>	22.6 cm
<b>Waga netto</b>	0.7 kg
<b>Waga brutto</b>	0.8 kg
<b>Głębokość montażowa</b>	10 cm
<b>Średnica montażowa</b>	20.5 cm