




## DOWNLIGHT C

DALI 200 24W 940 IP54

Odkryj nasze portfolio technicznych produktów: SLVtec. Dzięki najnowocześniejszej technologii LED oferujemy energooszczędne i funkcjonalne rozwiązania oświetleniowe do wnętrz i na zewnątrz. Od oświetlenia do wilgotnych pomieszczeń po reflektory halowe - nasze wysokiej jakości produkty zachwycają funkcjonalnością i uczciwym stosunkiem ceny do jakości. Wśród nich znajdują się oprawy wewnętrzne DOWNLIGHT C, idealne do ogólnego oświetlenia w środowiskach komercyjnych. Są dostępne w dwóch różnych średnicach otworów (150 mm i 200 mm) oraz oferują temperaturę barwową 3000K lub 4000K. Możesz wybrać wersję On/Off z możliwością regulacji mocy systemu oraz wersję sterowaną za pomocą DALI. Dzięki swojej efektywnej energetycznie konstrukcji i natężeniu światła do 3 100 lm, zapewniają trwałe oświetlenie w przestrzeni komercyjnej.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008628
Kod IP	IP54
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI
Liczba przewodów przelotowych	18
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	600 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	24 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	18
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	39
Poziom prądu rozruchowego	15 A
Czas trwania prądu rozruchowego	300 µs
Strumień świetlny	3100 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kolor	biały
CRI	90

<b>UGR <math>\leq</math></b>	22
<b>Okres użytkowania</b>	70000 h
<b>Wysokość</b>	9.6 cm
<b>średnica</b>	22.6 cm
<b>Waga netto</b>	0.7 kg
<b>Waga brutto</b>	0.8 kg
<b>Głębokość montażowa</b>	10 cm
<b>Średnica montażowa</b>	20.5 cm