




MEDO® 30

Deckeneinbauleuchte, frame, 3000/4000K, 70°, IP20, rund, weiß

Die beste MEDO® aller Zeiten ist auch als Deckeneinbauleuchte in vier verschiedenen Größen verfügbar, inklusive Rahmen oder auch rahmenlos. Dabei begeistert sie durch eine längere Lebensdauer und förderfähige Energieeffizienz von über 140 lm/W. Der Farbwiedergabeindex CRI>90 gewährleistet eine farbtreue und mit UGR<19 nahezu blendfreie Lichtqualität, wodurch der Einsatz in Büros möglich ist. Für individuelle Einsatzmöglichkeiten sorgt der CCT-Switch, der eine einfache Auswahl zwischen 3000K und 4000K erlaubt. Bitte beachten Sie, dass Treiber und Zugentlastung separat erworben werden müssen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1008629
IP Code	IP20
Montage	Einbau
Sekundär Strom / Spannung	250 mA
Schutzklasse	III
Wattage	8 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Lumen	1150/1200 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Farbe	weiss
CRI	90
UGR ≤	19
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	10 cm
Durchmesser	30 cm
Nettogewicht	1.3 kg
Bruttogewicht	2.36 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	13 cm
Einbaudurchmesser	29 cm

Zubehör

1006871	NUMINOS® PROJEC-TOR XS , Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 40°, zylindrisch, schwarz / weiß
1006870	NUMINOS® PROJEC-TOR XS , Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 40°, zylindrisch, schwarz / schwarz
1008673	Zugentlastung Durchverdrahtbar , für DALI dimmbare Treiber: 1008666, 1008667, 1008668
1008672	Zugentlastung , Standard, für DALI dimmbare Treiber: 1008666, 1008667, 1008668
1008699	
1008660	LED Treiber 10W , 180-270mA, PHASE
1008666	LED Treiber 15W , 100-700mA, DALI