




MEDO® 30

luminaria empotrable de techo, frame, 3000/4000 K, 70°, IP20, redonda, blanco

La mejor MEDO® de todos los tiempos también está disponible como luminaria empotrable de techo en cuatro tamaños diferentes, con o sin marco incluido. Impresiona con una vida útil más larga y una eficiencia energética elegible de más de 140 lm/W. El índice de reproducción cromática superior a 90 garantiza colores reales y, con UGR < 19, una calidad de luz prácticamente sin deslumbramiento, lo que la hace adecuada para su uso en oficinas. El interruptor CCT, que ofrece la posibilidad de elegir entre 3000 K y 4000 K, le permite usos individuales. Por favor, tenga en cuenta que el balasto y la descarga de tracción deben adquirirse por separado.



Datos técnicos

Art. N.º	1008629
Código IP	IP20
Montaje	Empotrado
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	250 mA
Clase de protección	III
Potencia	8 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Flujo luminoso	1150/1200 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	10 cm
Diámetro	30 cm
Peso neto	1.3 kg
Peso bruto	2.36 kg
Forma de la estructura	Redonda
Profundidad del montaje	13 cm
Diámetro de montaje	29 cm

Accesorios

1006871	NUMINOS® PROJE- TOR XS , luminaria de empotrar techo, 2700 K, 40°, cilíndrica, negro/- blanco
1006870	NUMINOS® PROJE- TOR XS , Luminaria de empotrar techo, 2700 - K, 40°, cilíndrica, negro/- negro
1008673	Descarga de tracción ap- to para cableado conti- nuo , para balastos re- gulables DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008672	Descarga de tracción , estándar, para balastos regulables DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008699	
1008660	Balasto led 10 W , 180-270 mA, PHASE
1008666	Balasto led 15 W , 100-700 mA, DALI