




MEDO® 30

sufitowa lampa wpuszczana, ramka, 3000/4000K, 70°, IP20, okrągła, biała

Najlepsza lampa MEDO® wszechczasów jest również dostępna jako oprawa wewnętrzna do montażu w suficie w czterech różnych rozmiarach, z ramą lub bez ramy. Zachwyca dłuższym czasem życia i efektywnością energetyczną powyżej 140 lm/W. Wskaźnik oddawania barw CRI>90 gwarantuje wierną reprodukcję kolorów i jakość światła praktycznie bez efektu oślepiania UGR<19, co umożliwia zastosowanie jej w biurach. Przełącznik CCT zapewnia indywidualne możliwości zastosowania, umożliwiając łatwe wybranie między 3000K a 4000K. Należy pamiętać, że sterownik i uchwyt kabla muszą być nabyte osobno.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008629
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja do wbudowania
Prąd / napięcie wtórny	250 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	8 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Strumień świetlny	1150/1200 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	19
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	10 cm
średnica	30 cm
Waga netto	1.3 kg
Waga brutto	2.36 kg
Głębokość montażowa	13 cm
Średnica montażowa	29 cm

Akcesoria

1006871	PROJEKTOR NUMINO-S® XS , oprawa sufitowa wpuszczana, 2700 K, 40°, cylindryczny, czarny/biały
1006870	PROJEKTOR NUMINO-S® XS , oprawa sufitowa wpuszczana, 2700 K, 40°, cylindryczny, czarny/czarny
1008673	Odpowiednik w języku polskim: Odprowadzenie napięcia , możliwość przewodzenia, dla sterowników dimmowalnych DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008672	Odpocznik kabla , Standard, dla sterowników dimmowalnych DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008699	
1008660	Sterownik LED 10W , 180-270mA, FAZA
1008666	Sterownik LED 15W , 100-700mA, DALI